

Pflege- und Unterhalt geölter Fussböden

Grundsätzlich

In den ersten zwei Wochen nach der Behandlung darf ein geölter Boden nur trocken gereinigt werden. Wasserspritzer sollten vermieden werden, d.h. unverzüglich mit einem Lappen trockengerieben werden. (Ansonsten ist eine Fleckenbildung nicht auszuschliessen)

Reinigung

Danach kann der Boden je nach Beanspruchung zur Entfernung von Schmutz mit einem Wischlappen **feucht (nicht nass!)** aufgenommen werden. Dem Wischwasser sollte zur Erhaltung der Ölprägnierung die rückfettende Cerafin Seife (6-8%) beigegeben werden.

Achtung: Für die Feuchtreinigung keine Mikrofaser-Tücher verwenden und nicht mit klarem Wasser nachwischen, da schützendes Kokosfett und Wachsanteile wieder abgetragen würden!

Bei grosser Schmutzbelastung und häufigem feuchten Aufnehmen (mehrmals pro Woche), kann auch mit geringerer Seifenkonzentration oder mit einem Neutralreiniger gearbeitet werden (z.B. mit Livos Trena-Neutralreiniger Nr. 556).

Zur längeren Haltbarkeit der Ölprägnierung sollte jedoch mindestens jedes 3. Mal ein rückfettendes Produkt verwendet werden!

Bei grossflächigen Reinigungsarbeiten empfiehlt es sich zudem, die Reinigung mit zwei Eimern vorzunehmen. (Ein Eimer mit Wasser und dem Reinigungsmittel, der zweite mit klarem Wasser zum auswringen des verschmutzten Wischlappens)

Nachbehandlung

Geölte Böden sollten je nach Beanspruchung und Häufigkeit der Reinigungsintervalle nachgeölt werden.

Dies kann auf zwei Arten erfolgen:

1. Mit einem leicht ölgetränkten Lappen werden die gereinigten, am stärksten strapazierten Stellen des Bodens mit einem Lappen abgerieben. Dabei dürfen sich keinesfalls Oellachen bilden. Das Öl muss innert einer halben Stunde nach Beendigung der Arbeit gänzlich in den Untergrund eingedrungen sein, ansonsten es mit einem trockenen Lappen abgenommen werden muss.
2. Bei grossen Flächen empfiehlt sich die Verwendung einer Tellermaschine und einer roten oder grünen Reinigungsscheibe (Impex, Taski, Scotch). Es wird tropfenweise oder mittels eines Zerstäubers Öl auf den Boden gegeben und anschliessend mit der Maschine einpoliert bis dieses restlos in den Untergrund eingedrungen ist.

Bei Berücksichtigung obenstehender Hinweise sind wir sicher, dass Sie an Ihrem natürlich behandelten Fussboden lange Freude haben werden!

11/10

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Erfahrung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Anleitung dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

ECOVOS AG Löchligutweg 11 3048 Worblaufen - Bern
Tel. 031 381 77 70 Fax 031 381 77 72 e-mail: info@ecovos.ch
www.ecovos.ch