

# EcoCoat

Ecological Coating System

Technisches Merkblatt

## Seidenwachs, weiss Nr. 011

**Naturprodukt. Enthält keine Löse- und Konservierungsmittel, Emulgatoren oder Sikkative. Giftklassenfrei**

### Anwendungsbereich:

Für die weiss lasierende Behandlung von Holzwänden, Decken und anderen Holzgegenständen im Innenbereich. **Für Fussböden nicht geeignet!** Bei altem, stark vergilbtem Nadelholz empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit Boratlauge Nr. 009/909 oder Frescolauge Nr. 014.

Für die Schlussbehandlung welche mit nachstehend aufgeführten EcoCoat-Produkten vorbehandelt worden sind:

Boratlauge Nr. 009/909, Frescolauge Nr. 014, Carnalin Öl Nr. 012/112, Rizin Oel Nr. 033/034.

### Eigenschaften:

Pigmentzugabe verhindert das Nachgilben, besonders von Nadelhölzern, nachhaltig. Offenporig, schmutzabweisend, antistatisch, ergibt nach Politur seidenglänzenden, hauchdünnen Oberflächenfilm, einfache Renovierung.

### Vorbereitung:

Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein.

### Verarbeitung: Gebinde gut durchschütteln oder aufrühren!

Seidenwachs mit Pinsel oder Schwamm **gleichmässig und dünn** in Holzfaserrichtung auftragen und **Flächen trocknen lassen**. Zügig arbeiten und Ansätze vermeiden.

Die Weisspigmente setzen sich ab und Gebinde sollte deshalb auch während dem Auftrag ab und zu gut durchgeschüttelt oder aufgerührt werden. Nach ca. 4 Stunden kann das Wachs mit einem Lappen oder Bürste poliert werden.

### Trockenzeit:

4 - 6 Stunden

### Reichweite:

10 - 12 m<sup>2</sup> pro l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

### Lagerung:

Mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

### Werkzeugreinigung:

Nach Beendigung der Arbeiten mit Wasser.

### Zusammensetzung:

Wasser, Titandioxyd, Dammarharz, Schellack, Borax, Candelillawachs, Casein, Carnaubawachs, Bienenwachs.

### Reinigung und Pflege:

Mit Cerafin-Seife weiss Nr. 099.

### Nachbehandlung:

Je nach Beanspruchung ist bei Nachlassen des Glanzgrades ein stellenweises Nachwachsen erforderlich.

11/10

