

# EcoCoat

Ecological Coating System

Technisches Merkblatt

## Carnalin Öl, weiss Nr. 112 (12A)

**Naturprodukt. Enthält keine Löse- und Konservierungsmittel, Emulgatoren oder Sikkative. Giftklassenfrei**

### Anwendungsbereich:

Für die Imprägnierung von unbehandelten oder gelaugten Parkettböden aus Holz, Kork, sowie Decken, Wänden, Treppen, Möbeln und anderen Holzgegenständen im Innenbereich.

### Eigenschaften:

Offenporig, wasserabweisend, hohe Füllkraft (über 90% Festkörperanteil), dauerelastisch, dringt tief ein, geringe Farbtonveränderung, einfache Renovierung.

### Vorbereitung:

Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei, saugfähig und trocken sein.  
Endschliff Böden: min. 120er Korn, Möbel 180er Korn.

### Verarbeitung: Gebinde gut aufrühren!

Carnalin mit Pinsel, Rolle oder bei grossen Flächen mit Schwammleiste gleichmässig auftragen. Nach einer Einwirkzeit von mindestens 30 Minuten überschüssiges Öl mit Gummischieber restlos abziehen und aufnehmen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte die behandelte Oberfläche mit einer Tellermaschine (mit grünem oder beige Pad) oder Schleifvlies von Hand einpoliert werden. Nach einer Trockenzeit von mind. 6 Std. mit Zerstäuber oder tropfenweise Öl auf den Untergrund geben und (Fussböden mit weissem Pad) aufpolieren. Das Holz muss mit Öl gesättigt sein, ansonsten nur begrenzte Wasserfestigkeit.

**Achtung: Spätestens 2 Stunden nach dem letzten Auftrag muss das nicht eingezogene Carnalin mit Lappen restlos von der Oberfläche entfernt werden. Ansonsten entstehen klebrige, unregelmässig glänzende und unbrauchbare Oberflächen.**

### Trockenzeit:

12 - 18 Stunden

### Reichweite:

14 - 18 m<sup>2</sup> pro l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

### Lagerung:

Mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

### Werkzeugreinigung:

Nach Beendigung der Arbeiten mit Cerafin-Seife Nr. 088.

### Zusammensetzung:

Leinöl, Wasser, Titandioxyd, Dammarharz, Carnaubawachs, Candelillawachs, Bienenwachs, Schellack, Borax, Casein.

### Reinigung und Pflege:

Mit Cerafin-Seife, weiss Nr. 099.

### Nachbehandlung

Mit Carnalin Öl Nr. 112, je nach Beanspruchung.

### **Sicherheitshinweise:**

#### **Dieses Produkt hat einen hohen Leinölgehalt!**

Getränkte Lappen, Tücher, Schwämme etc. zum Trocknen ausbreiten oder in luftdicht verschliessbaren Metallbehältern aufbewahren. Selbstentzündungsgefahr! Das Produkt an sich ist nicht entzündlich. Nicht auf Schrankinnenflächen anwenden, da aufgrund eingeschränkter Sauerstoffzufuhr während der Trocknung langanhaltender Leinölgeruch und wegen der Dunkelheit Vergilbung entstehen kann. Probeanstriche bei Eiche und andern gerbsäurehaltigen oder abgebeizten und vorbehandelten Hölzern empfehlenswert! (Verfärbungen möglich)

03/08

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Erfahrung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Import + Vertrieb: ECOVOS AG, Könizstr. 13, 3008 Bern Tel. 031 381 77 70 Fax 031 381 77 72 e-mail: info@ecovos.ch www.ecovos.ch  
Hersteller: Ecological Coating System, DK - Skanderborg