

Technisches Merkblatt

KUNOS-Fußbodenpflege Nr. 1862

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, zur Unterhaltspflege von mit KUNOS-Objetöl Nr. 242, KUNOS-Naturöl-Siegel Nr. 244, ARDVOS-Holzöl Nr. 266 oder KOIMOS-Parkettöl Nr. 277 behandelten Oberflächen.
Eigenschaften	Transparent, seidenglänzend auf trocknend.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Holzöl-Standöl, Naturharzester, dehydrierter Aminozucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Mn, Zr.)
Farbton	Farblos 002
Verdünnung	Gebrauchsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Mit nicht fuselndem Baumwolltuch oder Einscheibenmaschine und Filzpad, bei Temperaturen über 15°C.
Verbrauch	6 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu behandelnden KUNOS-Oberfläche auch erheblich weniger. Probeauftrag!
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 5 Stunden.
Dichte	ca. 0,82 g/ml.
Hinweise	<p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit KUNOS-Fußbodenpflege Nr. 1862 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. EUH208 Enthält Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.</p>
	
Gefahr	
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,25 l; 5 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebände in kleine Gebände umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.

Verarbeitungshinweise

KUNOS-Fußbodenpflege Nr. 1862

Vorbereitung	Die zu behandelnde KUNOS-Oberfläche muss trocken, sauber und staubfrei sein.
Verarbeitung	Gut aufrühren. In Anbruchgebieten eventuell vorhandene Haut vor Anwendung entfernen. Probeauftrag! KUNOS-Fußbodenpflege tropfenweise (ca. 5g/m ²) auf den zu behandelnden Bereich auftragen und sofort mit Einscheibenmaschine und Filzpad oder nicht fuselndem Baumwolltuch verteilen. Beim Einpolieren Schlierenbildung vermeiden. Kontrolle im Gegenlicht durchführen. Eventuell Vorgang wiederholen.
Reinigung Pflege	Mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser nebelfeucht aber nicht nass wischen. Nachbehandlung mit KUNOS-Fußbodenpflege Nr. 1862 je nach Beanspruchung mehrmals im Jahr.
Hinweise	Wird zum Auftrag von KUNOS-Fußbodenpflege mit einer Einscheibenmaschine ein abrasives Pad verwendet, so kann es zur Farbtonabschwächung von vorhandenen pigmentierten Beschichtungen oder der Nutzschrift kommen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

August 2017