

Technisches Merkblatt

KUNOS Finish-Öl Nr. 240

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Ohne Orangenöl

Anwendungsbereich Im Innenbereich, zur Nachpflege, -behandlung von mit LIVOS-Produkten geölten Arbeitsplatten, Massivholzmöbeln, Fußböden und Treppen sowie gebürsteten oder profilierten Hölzern.

Eigenschaften Nach dem Einpolieren halbglänzende, wasserbeständige Oberfläche. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160.

Volldeklaration Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, mikronisiertes Wachs, dehydriertes Ricinenöl, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe. (Co, Mn, Zr)

Farbton 002 Farblos

Verarbeitung Durch Streichen oder Ballenauftrag auf großen Flächen mit Einscheibenmaschine und Filzpad 1-2 Aufträge bei Temperaturen über 18°C

Verbrauch Durch Probeauftrag zu ermitteln:
1 l reicht für ca. 100 m², d.h. 10 ml/m².

Reinigung Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.

Trockenzeit Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 16 - 24 Stunden. Endhärte erreicht nach 4 Wochen.
Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten und schneller einpolieren. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten.

Dichte Ca. 0,85 g/ml.

Hinweise Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit KUNOS Finish-Öl Nr. 240 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Cobalt(2+)-Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l.

Lagerung Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebände in kleine Gebände umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.

Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

KUNOS Finish-Öl Nr. 240

Arbeitsplatten, Treppen

Vorbereitung:

Geölte Holzoberfläche soll trocken, sauber und staubfrei sein.

Eventuell vorhandene Wasserflecken mit Körnung 320 anschleifen und mit Erstbehandlungsprodukt 1 – 2 x behandeln, bis der Glanzgrad der übrigen Fläche erreicht ist.

Verarbeitung:

Gut aufrühren. In Anbruchgebinden eventuell vorhandene Haut vor Anwendung entfernen, Probeauftrag!

Finish-Öl satt auftragen und nach 5 Minuten mit nicht fuselndem Baumwolltuch abwischen. Am nächsten Tag (nach 16 Stunden) die gesamte Fläche mit sattem Auftrag Finish-Öl behandeln und wieder nach 5 Minuten einpolieren.

Fußböden

Auf geölten Flächen, die einheitlichen Glanz haben, Finish-Öl tröpfchenweise verteilen (1Eßl. = 5-8 g/m²). Mit kornfreiem Pad (zum Beispiel beige oder aus Filz), das mit Finish-Öl benetzt sein sollte oder Polierpad und Einscheibenmaschine sofort einpolieren. Schlierenbildung ist dabei zu vermeiden, Kontrolle soll im Gegenlicht erfolgen. Den gesamten Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Reinigung / Pflege

Mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser nebelfeucht aber nicht nass wischen. Bei jeder 4. – 5. Reinigung GLANOS Pflegeemulsion Nr. 559 statt Neutralreiniger im Wischwasser verwenden.

Nachbehandlung je nach Beanspruchung, in der Regel 1 – 2 x jährlich mit KUNOS Fußbodenpflege Nr. 1862, wenn die Holzoberfläche matt aussieht.

Hinweise

Bei gebürsteter Holzoberfläche, beziehungsweise wenn die Oberfläche mit Spezialwerkzeugen profiliert wurde, Finish-Öl 1 x satt auftragen und nach 5 Minuten mit hartem Pinsel o.ä. auf der Fläche stehendes Öl verteilen. Dann 2 sparsame Aufträge, nach jeweiliger Zwischentrocknung.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Januar 2016