

## Technisches Merkblatt **ALBION-Leimfarbe Nr. 404**

N

entspricht

LIVOS neutral

für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

### Ohne Orangenöl

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, für Gipskartonplatten, Putz und Raufasertapeten. Nicht für Feuchträume geeignet.
<b>Eigenschaften</b>	Nach Durchtrocknung matte, atmungsaktive Schicht. Abtönbar mit URA -Abtön- und Volltonfarbe Nr. 424 oder LIVOS-Abtönpulvern Nr. 849 - 870.
<b>Volldeklaration</b>	Kreide, Stärke, Methylcellulose, ohne Konservierungsmittel.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Vorbereitung</b>	Untergrund muss trocken, tragfähig, saugfähig, fett- und staubfrei sein. Alte Leim- und Kalkfarbe entfernen. Risse, Fugen und Löcher mit VEDO-Wandspachtel Nr. 440 ausbessern. Für konstruktive Risse ein Rissüberbrückungssystem einsetzen.
<b>Verarbeitung</b>	Durch Streichen oder Rollen, bei Temperaturen über 10 °C. 1 kg Pulver in ca. 1,2 l Wasser einrühren. Mindestens 45 Minuten quellen lassen. Nochmals gut umrühren. Mit Deckenbürste oder Rolle auf die vorbereiteten Flächen 1 - 2mal auftragen.
<b>Verbrauch</b>	1 kg reicht für ca. 15 m <sup>2</sup> pro Anstrich, d.h. 64 g/m <sup>2</sup> . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger. Genaue Werte am Objekt ermitteln.
<b>Trockenzeit</b>	Bei Raumtemperatur 2 - 3 Stunden. Zweiter Anstrich nach 24 Stunden.
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser.
<b>Hinweise</b>	<b>P102</b> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staubentwicklung vermeiden! ALBION-Leimfarbe Nr. 404 ist abtönbar mit URA-Abtön- und Volltonfarbe Nr. 424. Durch Probeanstrich gleichmäßige Färbung und den Farbton prüfen. Mehr als 5 % URA-Abtönpaste Nr. 424 erschwert das spätere Abwaschen. Angerührte Leimfarbe innerhalb von 2 - 3 Tagen verarbeiten.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	1 kg; 2,5 kg; 5 kg.
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

März 2018