

Technisches Merkblatt

REMIO-Sperrgrund Nr. 618

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für saugfähige mineralische Wände und Decken, sowie Holzwerkstoffe, wie Hartfaserplatten, OSB, usw.
Eigenschaften	Weiß pigmentiert, schnelltrocknend. Gute Haftung am Untergrund. Verhindert das Durchschlagen farbiger Verunreinigungen, verursacht durch Wasser, Nikotin, etc..
Volldeklaration	Kreide, Wasser, Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Titandioxid, Dammar, mikronisiertes Wachs, Bentone, Orangenöl, Zitronenöl, dehydrierter Aminzucker, Sojalecithin, Ethanol und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr).
Farbton	Weiß
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Vorbereitung	Untergründe müssen trocken (Holzfeuchte unter 15%), fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein. Löcher mit geeignetem Material füllen, z.B. VEDO-Wandspachtel Nr. 440, bei Holz ANAVO-Porenfüller Nr. 628.
Verarbeitung	Durch Rollen, Streichen oder im Spritzauftrag mit geeigneten Maschinen oder Geräten.
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 10 m ² , d.h. 100 ml/m ² . Genaue Werte am Objekt ermitteln. Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs darf 50 µm nicht überschreiten.
Dichte	Ca. 1,29 g/ml.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 3 Stunden; trocken, schleifbar und überstreichbar nach ca. 48 Stunden.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
Hinweise	<p>REMIO enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung möglich. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Überstreichbar mit LIVOS Wandfarbe, wie DUBRON-Natur-Dispensionsfarbe Nr. 412/413, mit DUBRON Roll- und Streichputz Nr. 465 oder CANTO Mattlack Nr. 692 und VINDO Decklack Nr. 629. Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit REMIO-Sperrgrund Nr. 618 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme oder Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.</p> <p>EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.</p> <p>EUH208 Enthält Cobalt(2+)Salze, Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.</p>
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,75 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juli 2016