

EcoCoat

Ecological Coating System

Technisches Merkblatt

Cerafin Seife SE Nr. 085

Schonendes, rückfettendes Naturprodukt.

Anwendungsbereich:

Zur Reinigung und Pflege von allen geölten Oberflächen (kein UV-Öl), insbesondere Parkett- und Riemenböden und anderen oxydativ geölten Holzoberflächen. Gut geeignet auch für Linoleum- und geölte Kork oder unbehandelte Tonplattenböden.

Reinigung/Pflege: (bei geölten oder geseiften Oberflächen) Gebinde gut durchschütteln! In 5 l warmes Wasser (ca. 40°C) 3–4 dl Cerafin SE zugeben und feucht (nicht nass!) aufwischen. Die Konzentration der Seife kann bei zu glänzend erscheinenden Oberflächen reduziert, umgekehrt bei zu matten Ergebnissen erhöht werden. Cerafin SE kann bei stark verschmutzten Oberflächen höher konzentriert, bei hartnäckigen Flecken unverdünnt, angewendet werden.

Achtung: Nicht mit klarem Wasser nachwischen, da schützende Kokosfett- und Wachsanteile wieder abgetragen würden.

Seifenlaugung:

siehe techn. Merkblatt Cerafin Seife, weiss Nr. 099 (09A)

Lagerung:

Mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

Werkzeugreinigung:

Nach Beendigung der Arbeiten mit Wasser.

Zusammensetzung:

Wasser, mit KOH verseiftes Kokosfett, Bienenwachs, Carnaubawachs, Dammarharz.

Gebindegrößen:

1.0, 2.5, 5.0, 20.0 l

07/18

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Erfahrung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Anleitung dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Vertrieb: ECOVOS AG Löchligutweg 11 3048 Worblaufen-Bern Tel. 031 381 77 70 Fax 031 381 77 72 e-mail: info@ecovos.ch www.ecovos.ch