

Technisches Merkblatt

KUNOS-Pflege Nr. 1878

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, als Schutz und zur Unterhaltspflege von mit KUNOS-Ölen (Nr. 240-245) sowie mit SAMO Nr. 698 behandelten Oberflächen, z.B. Küchenarbeitsplatten, Esstische sowie Fußböden. Für gebeiztes Holz und Schrankinnenflächen nicht geeignet.
Eigenschaften	Terpenfrei- und Cobaltfrei. Nach Behandlung seidenglanzende Oberfläche. Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Für Spielzeug nach DIN EN 71, Teil 3 geeignet.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Ricinenöl-Naturharz-Ester, Holzöl, Leinöl, Naturharzglycerinester, mikronisiertes Wachs, Kieselsäure, dehydrierter Aminozucker, Carnaubawachs, Schellackwachs, Bienenwachs, Walnussöl und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).
Farbton	Farblos 002
Verdünnung	Gebrauchsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Mit nicht fuselndem Baumwolltuch oder Einscheibenmaschine und Filzpad, bei Temperaturen über 15°C.
Verbrauch	Durch Probeauftrag zu ermitteln. Ca. 10 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu behandelnden KUNOS-Oberfläche auch erheblich weniger oder mehr.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 4 - 8 Stunden.
Dichte	ca. 0,87 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit KUNOS-Pflege Nr. 1878 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,2 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebände in kleine Gebände umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.

Verarbeitungshinweise

KUNOS-Pflege Nr. 1878

Vorbereitung	Die zu pflegende KUNOS-Oberfläche muss trocken, sauber und staubfrei sein. Tiefe Kratzer und Beschädigungen sollen mit dem Erstbehandlungsprodukt beseitigt werden.
Verarbeitung	Gut aufrühren. In Anbruchgebinden eventuell vorhandene Haut vor Anwendung entfernen. Probeauftrag! KUNOS-Pflege tropfenweise (ca. 5 – 10 g/m ²) auf die zu pflegende Fläche auftragen und sofort mit Einscheibenmaschine und Filzpad oder nicht fuselndem Baumwolltuch mit wenig Druck abpolieren. Schlierenbildung vermeiden. Kontrolle im Gegenlicht durchführen. Eventuell Vorgang wiederholen.
Reinigung Pflege	Mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser nebelfeucht aber nicht nass wischen. Nachbehandlung mit KUNOS-Pflege Nr. 1878 je nach Beanspruchung mehrmals im Jahr.
Hinweise	Wird zum Polieren von KUNOS-Pflege mit einer Einscheibenmaschine ein grobkörniges abrasives Pad verwendet, so kann es zur Farbtonabschwächung von vorhandenen pigmentierten Beschichtungen oder Entfernung der vorher bestehenden Öl-Harz Beschichtung kommen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

März 2017