

Technisches Merkblatt

KERACOTT - Erstpflege Nr. 380

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für die Erstpflege von KERACOTT -Böden oder Klinkercotto. Auch für andere hartgebrannte, wenig aufnahmefähige, nicht glasierte Fußbodenplatten.
Eigenschaften	Ergibt nach dem Polieren eine seidengänzende, fett- und wasserabweisende Oberfläche.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, mikronisiertes Wachs, Orangenöl, Leinöl-Standöl, Bienenwachs, Carnaubawachs, Pineoil, Rosmarinöl, Tonerde, dehydrierter Aminosucker, Bentone, Ethanol und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr).
Farbton	Produkt: hell-grünlich-gelb. KERACOTT wird durch die Behandlung etwas dunkler.
Verarbeitung	Gut durchrühren oder aufschütteln. Mit Flächenpinsel oder nicht faserndem Tuch gleichmäßig verteilen. Getrocknete Beschichtung muss nachpoliert werden (siehe Rückseite).
Verbrauch	1 l reicht für ca. 16 m ² , d.h. 63 ml/m ² .
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte 24 - 48 Std., Fußboden in der Zeit nicht betreten.
Reinigung	Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS -Verdünnung Nr. 222 oder LEVO - Pinselreiniger Nr. 997.
Dichte	ca. 0,80 g/ml
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit KERACOTT - Erstpflege Nr. 380 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.
	 <p>Gefahr</p> <p>H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331: KEIN Erbrechen herbeiführen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden
Gebinde	0,75 l; 2,5 l; 10 l; 3
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

KERACOTT - Erstpflege Nr. 380

Vorbereitung	Nach dem Verlegen und Verfugen wird der Boden mit GLOUROS-Zementschleierentferner Nr. 1808 rückstandsfrei gesäubert und mit Wasser nachgewaschen. Durch noch vorhandene Alkalität können die Fugen scheckig austrocknen, diese Schattenbildung kann nach einigen Monaten wieder zurückgehen. Der Boden muss anschließend mindestens 3 Tage gut belüftet trocknen und ggf. zeitweise mit Wellpappe (keine Plastikfolie) vor Verschmutzung geschützt werden. Vor der Erstpflege muss der Boden absolut sauber und trocken sein.
Behandlung	KERACOTT - Erstpflege einmal mit Flächenpinsel oder nichtfaserndem Tuch gleichmäßig und dünn auftragen. Nach 1 - 2 Tagen Trocknungszeit die Oberfläche mit Bürste, Einscheibenmaschine und Polierpad oder ähnlichem polieren, bis ein matter Seidenglanz erzielt ist.
Reinigung und Pflege	Mit TRENA - Neutralreiniger Nr. 556 oder LATIS - Intensivreiniger Nr. 551. Unbedingt die angegebene Dosierung beachten. Bei Abnutzung nach starker Beanspruchung soll LIVOS-KERACOTT - Erstpflege für die Nachpflege benutzt werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juni 2017