

Technisches Merkblatt

TOGIS – Verdicker Nr. 8161

Anwendungsbereich	Zur Einstellung höherer Viskositäten der TOGIS Textildruckfarben Nr. 8100 – 8170. Einsatzmenge bis zu 1 Gew.%.
Volldeklaration	Stärke.
Verarbeitung	In die fertige TOGIS-Textildruckfarbe unter Rühren langsam einstreuen und ca. 20 Minuten rühren, bis der Verdicker klumpenfrei ist. Die Zugabe von ca. 0,1 Gew.% TOGIS-Verdicker zur Farbe erhöht die Viskosität um etwa 10%.
Hinweise	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,4 kg; 2,0 kg
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Anbruchgebilde gut verschließen.
Hinweise	Zugabe von mehr als 1%/Gew. schränkt die Waschbeständigkeit und die Verarbeitung der Farbe ein. Die Reinigung der Geräte und Maschinen wird aufwendiger.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Dezember 2017