

EcoCoat

Ecological Coating System

Technisches Merkblatt

Holzöl eco Nr. 015

Naturprodukt. Lösemittelfrei

Anwendungsbereich:

Für die Imprägnierung und schützende Behandlung von rohen oder gelaugten Parkett- und Riemenböden aus Holz oder Bambus, sowie Treppen, Möbel und andere Holzgegenstände im Innenbereich. Für Schrankinnenseiten NICHT geeignet.

Eigenschaften:

Offenporig, wasserabweisend, schützt vor Nässe, Abrieb und Schmutz, nur 1. Arbeitsgang nötig, (max. Füllkraft von 100%, dauerelastisch, farblos/transparent, ansatzfreie Verarbeitung, einfache Renovierung.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sowie frei von ausblühfähigen, verfärbenden oder trocknungsverzögernden Substanzen sein. Endschliff mit Einscheibenmaschine Körnung 120 oder 100 mit Mehrfachscheibenmaschinen.

Verarbeitung: Gebinde gut aufrühren!

Anspruchsvolle und kritische Flächen (z.B. Tropenhölzer) bemustern. Nicht zu behandelnde Flächen vor Spritzern schützen. Mindestverarbeitungstemperatur +10°C, maximale RLF 80 %. Zur Trocknung für Stosslüften und Wärme (23°C/65 % RLF) sorgen, vor Nässe und Schmutz schützen. Nach 24 – 48 Stunden schonend begehbar. Belastbar und nebelfeucht zu reinigen nach ca. 2 Wochen, längere Trocknungszeiten von Vorteil.

- 1) Holzöl eco Nr. 015 mit Rolle, Schwammleiste, Spachtel etc. **dünn bis sehr dünn** vollflächig auftragen.
- 2) Öl ca. 20 Minuten einwirken lassen. Gelegentlich mit Pad einpolieren, saugende Bereiche nachsättigen.
- 3) Fläche trockenreiben, vollflächig mit saugfähigem (Woll-)Pad, oder Lappen Ölüberstände entfernen, auch in Fugen und an Rändern. Getränkte Pads und Lappen rechtzeitig austauschen. Nach dem Abnehmen muss die Oberfläche berührtrocken sein! Ölüberstände ergeben klebrige, glänzende und unbrauchbare Oberflächen.

Trockenzeit:

Nach 24 – 48 Stunden schonend begehbar. Belastbar und nebelfeucht zu reinigen nach ca. 2 Wochen, längere Trocknungszeiten von Vorteil.

Reichweite:

Ca. 25 - 33 ml pro m², entspricht einer Ergiebigkeit von ca. 30 – 40 m²pro Liter.

Reinigung und Lagerung:

Werkzeug mit Svalos Verdünnung Art. 222 reinigen. Im Originalgebinde kühl und luftdicht verschlossen gelagert mind. 24 Monate haltbar. Anbruch baldmöglichst aufbrauchen. Haut nie unterrühren.

Zusammensetzung:

Mischung pflanzlicher Öle, Trockenstoff, Nelkenblättermöl.

Hinweise:

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Von ölgetränkten Putzlappen, Pads, Ballentüchern, Papier oder anderen Materialien, die zum Aufsaugen verwendet wurden, geht eine potenzielle Brandgefahr aus (Autooxidation). Nach Gebrauch wässern und in geschlossene, unbrennbare Behälter geben und sicher entsorgen. Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel Produktereste: 080111. GISCODE: Ö10

10/19

Alle Angaben sind Ergebnisse praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Irrtum und Änderungen vorbehalten.