

Technisches Merkblatt

GORMOS Wachsöl Nr. 267

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für alle unbehandelten Hölzer mit geringer mechanischer Beanspruchung, wie Skulpturen und gedrechselte Teile. Nicht geeignet für Küchenarbeitsplatten sowie Fußböden und Treppen.
Eigenschaften	Lösemittelfrei, leicht Schicht-bildend. Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Safloröl, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Naturharzglycerinester, Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe (Zr).
Farbton	Farblos.
Verarbeitung	Mit Pinsel oder Baumwolltuch, bei Raumlufttemperaturen über 15°C, s.a. Seite 2.
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln! Je nach Saugfähigkeit und Holzart: ca. 15 ml/m ² , d. h. 1 l reicht für 50 – 80 m ² .
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte 12 - 24 Stunden. Die Zufuhr warmer Luft verkürzt die Trockenzeit beträchtlich.
Dichte	ca. 0,93 g/ml.
Hinweise	Mit GORMOS Wachsöl Nr. 267 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingedrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l, 0,125 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Öle in Anbruch Gebinden reagieren mit Sauerstoff. Je weniger Öl noch vorhanden ist, umso mehr. Reste sollen in kleinere Gefäße umgefüllt werden.

Verarbeitungshinweise

GORMOS Wachs-Öl Nr. 267

Vorbereitung	Holz muss trocken, fest, saugfähig, feingeschliffen (Körnung 240 bis 320), harz- und staubfrei sein. Leime und Kleber müssen vollkommen trocken sein.
Verarbeitung	Vor Gebrauch aufrühren. Probeanstrich! GORMOS Wachsöl Nr. 267 mit Pinsel bzw. Ballen- oder Baumwolltuch satt auftragen, 1 – 4 Std. einziehen lassen. Dann Überstand abnehmen und die Oberfläche trocken polieren. Nach 24 Stunden Schliff mit 600 – 1000er Papier und für eine höhere Schichtbildung 2. Auftrag.
Reinigung	Trockenreinigung mit Tuch. Nebelfeucht mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser. Mikrofaser o. ä. meiden.
Pflege	Ergänzung der Wachsschicht mit GORMOS Wachsöl Nr. 267. Zur Fleckenentfernung das Wachsöl satt auftragen und 20 Minuten später mit Tuch abwischen.
Hinweise	GORMOS Wachsöl Nr. 267 enthält kein Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor Gebrauch entfernen. Auf gerbsäurehaltigen Hölzern, auf vorbehandelten, z. B. gebeizten Hölzern können Trocknungsverhinderungen auftreten. Die Oberfläche hat nach Abschluss der Arbeiten einen gleichmäßigen, seidenmatten Glanz und darf nicht kleben, ansonsten muss nachpoliert werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

April 2022