

Technisches Merkblatt

GLEIVO Bienenwachs Nr. 315

Anwendungsbereich	Im Innenbereich für Holz, wie z. B. Vertäfelung und Möbel, nach Vorbehandlung mit LIVOS - Ölen oder Lasuren. Für Spritzwasserbereiche im Bad ungeeignet. Für die regelmäßige Pflege von Linoleum. Zur Auffrischung von gewachsenen Holz-, Kork-, Steinoberflächen.
Eigenschaften	Flüssig. Airless-spritzbar. Nach Durchtrocknung seidenglanzende, wasserabweisende Oberfläche.
Volldeklaration	Isoaliphate, Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, Leinöl, Orangenöl, Tonerde.
Farbton	Farblos. Abtönbar mit max. 10 % VINDO Decklack Nr. 629 oder CANTO Mattlack Nr. 692.
Verdünnung	Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Auftrag durch hauchdünnes Streichen, Spritzen oder Ballenauftrag und Polieren, bei Temperaturen über 12 °C.
Verbrauch	Behandlung: 1 l reicht für 25 m ² , d. h. 40 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich ergiebiger. Probeauftrag! Pflege: 1 l reicht für 100 m ² , d. h. 10 ml/m ² als Mittelwert.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 2 - 4 Stunden.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
Dichte	0,77 g/ml.
Hinweise	<p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit GLEIVO Bienenwachs Nr. 315 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehältern oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.</p>
Gefahr	
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,1 l; 0,25 l; 1 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich Grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

Verarbeitungshinweise

GLEIVO Bienenwachs Nr. 315

Vorbereitung	Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Vorbehandlung mit LIVOS-Ölen, z. B. KOIMOS Parkettöl Nr. 278, MELDOS Naturharz-Hartöl Nr. 264, ARDVOS Holzöl Nr. 266 oder LIVOS-Lasuren, wie z. B. DARIX Möbellasur Nr. 297. Wenn bereits Behandlung oder Pflege mit Produkten anderer Hersteller erfolgte, soll an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit geprüft werden.
Verarbeitung	GLEIVO Bienenwachs Nr. 315 soll hauchdünn und gleichmäßig mit dem Pinsel oder Tuch aufgetragen und nach ca. 2 - 4 Stunden (bei Holz in Faserrichtung) mit Ballentuch, Wachsbürste, Einscheibenmaschine oder Exzentrerschleifer und Filzpad nachpoliert werden.
Reinigung	Staub mit Staubsauger oder Mopp abnehmen. Gummiabrieb und andere grobe Verschmutzungen mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder einem satten Auftrag mit GLEIVO-Bienenwachs entfernen. Je nach Bedarf Reinigung mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser.
Pflege	Je nach Beanspruchung mit GLEIVO Bienenwachs Nr. 315 1 - 2 x im Jahr nachbehandeln.
Hinweise	Einsetzbar zur Glanzreduzierung von mit KOIMOS Parkettöl Nr. 278 vorbehandelten Flächen. Zu dicker Auftrag ist nur maschinell aufwendig zu polieren. Starke elektrostatische Aufladungen z. B. von Kunstharzlackierung, etc. werden durch einen hauchdünnen Auftrag mit dem Bienenwachs reduziert bzw. eliminiert.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Februar 2022